



NEW HOLLAND TCD & TI500

TC24D | TI560 | TI570



ROBUUST, EENVOUDIG, BETAALBAAR EN PRODUCTIEF

Laat u niet misleiden door de compacte afmetingen van de New Holland TC24D-, T1560- en T1570-tractoren. Deze dieseltractoren van 24, 30 en 33 pk werden ontworpen om in verschillende toepassingen sterke prestaties te leveren. Ze combineren traditie met hedendaagse betrouwbaarheidsniveaus en lage bedrijfskosten over de hele levensduur.



U kunt kiezen tussen een mechanische en hydrostatische transmissie en een uitrustingsniveau om aan elke specifieke behoefte te voldoen. Met een hydrostatische aandrijving, grasbanden en een maaidek zijn de tractoren ideaal voor onderhoud van parken en sportvelden en voor verfraaiingswerkzaamheden. Hebt u een betrouwbare, compacte tractor nodig voor tuinaanleg en -architectuur, tuinbouw of landbouw? Kies dan voor een mechanische transmissie en landbouwbanden en eventueel een voorlader voor nog meer veelzijdigheid. Of nog beter: kies band, transmissie en werktuig in functie van uw specifieke behoefte.

New Holland. Combineert betaalbare eenvoud met betrouwbare veelzijdigheid.



GEWOONWEG DE JUISTE SPECIFICATIE

New Holland TC24D-tractoren worden met een eenvoudige keuze van specificaties aangeboden. Het standaardpakket omvat stuurbevoegdheid, 4WD, Cat. I-hefinrichting achter met een hefvermogen van 670 kg en hydrauliek met een debiet van 18,4 l/min en één regelventiel achteraan. De tractor is bovendien uitgerust met een 540 tpm achteraftakas, met standaard op de hydrostatische tractoren een middenaftakas. Uw dealer kan nog bijkomende regelventielen installeren.



MECHANISCHE AANDRIJVING

New Holland TC24D-tractoren kunnen met een 9x3 mechanische transmissie uitgerust worden. Dit is de ideale aandrijving voor toepassingen in tuinaanleg en -architectuur, tuinbouw en landbouw. Het is ook de juiste keuze voor sportgrastoepassingen zoals verticuteren en andere verluchttingswerkzaamheden.

HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

Hydrostatische TC24D-tractoren beschikken standaard over elektrisch geactiveerde cruise control. Dat is ideaal om te maaien met een maaidek dat ofwel centraal of op de hefinrichting bevestigd is. Dankzij de hydrostatische aandrijving met twee bereiken kan de bestuurder de ideale snelheid voor maximale efficiëntie en optimaal bestuurderscomfort selecteren.



LAGE BEDRIJFSKOSTEN

New Holland heeft de TC24D ontwikkeld met het oog op uitstekende brandstofzuinigheid. Dit, in combinatie met een eenvoudig onderhoud en lange serviceintervallen, zorgt ervoor dat de bedrijfskosten over de hele levensduur laag blijven. Een robuuste constructie garandeert een hoge restwaarde zodat TC24D-tractoren het ideale evenwicht leveren tussen prestatie en bedrijfskosten. Uw investering waard!

BEWEZEN DUURZAAMHEID EN RENDEMENT

De compacte tractoren van de New Holland T1500-reeks zijn een populaire keuze voor gebruikers die een eenvoudig, robuust en beproefd tractordesign zoeken. De veelzijdige, gebruiksvriendelijke en betrouwbare T1560 van 30 pk en T1570 van 33 pk zijn verkrijgbaar met een hydrostatische transmissie met drie bereiken, of met een 9x3 mechanische transmissie.



VEELZIJDIGE EENVOUD

De sleutel van het succes van de T1500-tractoren is hun veelzijdigheid. Zelfs indien u een hydrostatisch model met grasbanden kiest, hoeft u zich niet tot maaierwerk alleen te beperken. De hefinrichting achteraan heeft een hefvermogen van 873 kg en de hydrauliek met een debiet van 23,3 l/min heeft ruimschoots potentieel om een reeks werktuigen aan te drijven. Eventueel nog voorzien van een voorlader is deze gebruiksvriendelijke tractor het hele jaar door actief.



EENVOUDIG MAAR UITERST PRODUCTIEF

De moderne, soepel werkende 1,5 liter-motoren van de T1560 en T1570 werden ontworpen om tot hun nominaal motortoerental van 2800 tpm hoge koppelniveaus te produceren. In moeilijke omstandigheden blijven deze tractoren gewoon verder werken. T1500-tractoren leveren een maximale productiviteit wanneer u die echt nodig hebt.

VEELZIJDIGE BETROUWBAARHEID

De beproefde 9x3-transmissie is ideaal voor toepassingen in landbouw, tuinbouw en tuinaanleg en -architectuur. De versnellingshendel met eenvoudig 'H'-patroon plaatst de achteruitversnelling op één lijn met een snelheidsgekoppelde tweede versnelling. Daardoor is het erg gemakkelijk om achteruit en vooruit te schakelen bij voorladerwerkzaamheden. Voor een maximale productiviteit en gebruiksgemak bij ploegen en grondbewerkingen, is trekkrachtregeling standaard bij de mechanische modellen.



EENVOUD IN ONDERHOUD

Een T1500-tractor dagelijks nakijken kan niet eenvoudiger zijn. Het is niet nodig de motorkap op te heffen of kappen te verwijderen om het oliepeil van de motor te controleren. De brandstoftank is gemakkelijk bereikbaar, zelfs wanneer een voorlader bevestigd is. Indien de tractor een onderhoud nodig heeft, kan dat snel en zuinig uitgevoerd worden.

New Holland T1500. Eenvoud op zijn best.



NEW HOLLAND BIEDT ZOVEEL MEER

TOEPASSINGSGERICHTE MAAIDEKKEN

New Holland heeft voor de TC24D- en T1500-tractoren maaidekken ontwikkeld voor achtermontage. De dekken zijn nauwkeurig afgewerkt en zijn ideaal voor algemene maaierwerkzaamheden. De dekken zijn respectievelijk voor de TC24D, T1560 en T1570 in maaibreedtes van 1,5 m, 1,8 m en 2,3 m beschikbaar.

DE IDEALE TRACTOREN VOOR VOORLADERWERK

Zowel de TC24D als de T1500-tractoren hebben een krachtige hydrauliek en slanke motorkappen waardoor ze de ideale keuze zijn voor het werken met een voorlader.



TECHNISCHE GEGEVENS

	TC24D	T1560	T1570
Motor			
Aantal cilinders / Aanzuiging / Cilinderinhoud	3/ NA / 1131	3/ NA / 1496	3/ NA / 1496
Nominaal vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	17,9 / 24 @ 2600	22,4 / 30 @ 2800	24,6 / 33 @ 2800
Inhoud brandstoftank (liter)	20	30	30
Transmissie			
Mechanische transmissie (V x A)	9x3	9x3	9x3
Minimale snelheid / Maximale snelheid* (km/u)	1,1 - 15,9	1,3 - 22,4	1,3 - 22,4
Hydrostatische transmissie met cruise control	2 bereiken	3 bereiken	3 bereiken
Van nul tot maximale snelheid elke reeks** (km/u)	5,7 / 14,7	5,6 / 11,7 / 23,8	5,6 / 11,7 / 23,8
4WD voorassen			
Hydrauliek	●	●	●
Hoofdpompdebiet / Pompdruk (l/min/bar)	18,4 / 130	23,3 / 150	23,3 / 150
Pompdebiet stuurbeheersing (l/min)	10,4	14,2	14,2
Regelventielen standaard / Max. aantal ventielen achteraan (aantal)	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Koppeling			
Max. hefvermogen aan kogeleinden (kg)	670	873	873
Aftakas			
Middenaftakas 2000 tpm @ motortoerental (tpm)	○ / 2550	○ / 2420	○ / 2420
Achteraftakas 540 tpm @ motortoerental Mech/HST (tpm)	● / 2388	2455 / 2500	2455 / 2500
Banden			
Grasbanden voor / achter	20x8-10 / 29x12-15	25x8,5-14 / 13,6x16	25x8,5-14 / 13,6x16
Landbouwbanden voor / achter	6x12 / 9,5x16	7x14 / 11,2x24	7x14 / 11,2x24
Maaidekken			
Achterop gemonteerde maaidekken (m)	1,5	1,5 of 1,8	1,8 of 2,3
Afmetingen*			
Optimale draaistraal 4WD vooras (mm)	2290	2760	2760
Totale lengte 4WD-vooras (mm)	2700	2825	2825
Minimale totale breedte* (mm)	1136	1345	1345
Hoogte tot bovenkant Rops (op / neer) (mm)	2063 / 1380	2490 / 1690	2490 / 1690
Minimumgewicht (kg)	722	1115	1115
Maximum getrokken massa (kg)	850	1380	1380
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	1040	2050	2050

● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar *Landbouwbanden **Grasbanden



DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend. Alternatief nummer: 02/2006116

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 09/09 - TP01 - (Turijn) - 90009/NLO

BIJ UW DEALER

